

2020 DEFENDER XT-P^{MC}

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Caractéristiques de plate-forme

- Empattement de 211,5 cm (83 po)
- Garde au sol de 33 cm (13 po)
- Système de servodirection dynamique (DPS)^{MC}
- Capacité de remorquage de 1134kg (2,500 lb)
- Boîte de chargement multi fonction avec le système d'attache rapide LinQ^{MC}
- Différentiel arrière avec mode Turf
- ECO^{MC} / ECO Off / Travail

Spécifications de l'ensemble XT-P

- Largeur de 162,5 cm (64 po) avec bras triangulaires arqués
- Différentiel avant Visco-Lok[®] QE
- Jantes en aluminium de 35,6 cm (14 po)
- Plaque de protection HMWPE intégrale
- Banquette VERSA-PRO avec support latéraux renforcés et banc profilée
- Treuil de 2 041 kg (4 500 lb)
- Pare-chocs avant ultra-robuste et toit rigide
- Plaques protectrices latérales en aluminium
- Affichage numérique de 19,3 cm (7,6 po)
- Mécanisme de retenue de freins

ROBUSTE

- Moteur Rotax[®] ultra-robuste
- Transmission linéaire, durable et réactive
- Identifiée forte fidèle à l'ADN Can-Am

POLYVALENT

- Travaillez et roulez en toute confiance
- Fonctionnalités significatives et versatiles
- Maniement facile et nombreuses capacités

INGÉNIEUX

- Confort avancé et habitacle intuitif avec visibilité optimisée
- Boîte de chargement multifonctions avec hayon robuste et espace de rangement astucieux
- 1 an sans entretien et accès facile aux pièces de maintenance importantes



■ Noir carbone et platinum satin / HD10

MOTEUR

HD10

Type	82 ch / 69 lb-ft, 2 cyl. en V Rotax [®] de 976 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	Transmission PRO-TORQ CVT incluant QRS (Quick Response System) avec admission d'air à haut débit et du système de protection électronique de la courroie d'entraînement. Extra-L / H / N / R / P
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode Turf / 2 x 4 / 4 x 4, différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE
Assistance à la conduite	Contrôle électronique d'aide à la descente / ECO / ECO Off / Travail
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS)

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaires double arqués / débattement de 27,9 cm (11 po)
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz bitube
Suspension arrière	Indépendantes à bras triangulaires double (TTA) arqués avec barre stabilisatrice débattement de 27,9 cm (11 po)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz bitube

FREINS

Avant	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à piston simple
	Mécanisme de retenue de freins

PNEUS / JANTES

Pneus avant	Maxxis Bighorn 2.0† 68,6 x 22,9 x 35,6 cm (27 x 9 x 14 po)
Pneus arrière	Maxxis Bighorn 2.0† 68,6 x 27,9 x 35,6 cm (27 x 11 x 14 po)
Jantes	Aluminium de 35,6 cm (14 po)

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Affichage numérique de 19,3 cm (7,6 po): Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre cumulatif et journalier, jauge de carburant, position de rapport de vitesse, ECO / ECO Off / Travail, indicateur de ceinture, diagnostics, horloge, arrêt automatique, température	Treuil	2 041 kg (4 500 lb) avec guide-câble à rouleaux
Batterie	12 V (30 amp/h)	Lighting	140 W de quatre phares à projection haute densité (35 W) assurant une large visibilité et feux arrière DEL
Magnéto	650 W	Siège	Banquette VERSA-PRO avec supports latéraux additionnels, sièges passagers inclinables, siège du conducteur ajustable, crochets, revêtement de siège renforcé et banc profilée pour améliorer l'entrée / sortie de l'habitacle
Instruments	Prise de type DC dans la console (20 A) et deux ports USD sous le tableau de bord (20 A)	Protection	Pare-chocs avant ultra-robuste en acier, plaque de protection HMWPE intégrale, plaques protectrices latérales en aluminium, toit rigide
		Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po)
		Volant	Ajustable en inclinaison

GARANTIE

Du fabricant

Garantie limitée de 1 an



©2019 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. MC, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. †Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. †Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côté à côté et écoutez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le fillet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côté à côté est conçu pour utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.

can-am



Can-AmHorsRoute.com