

2020 DEFENDER MAX XT^{MC} HD8

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Caractéristiques de plate-forme

- Largeur de 161,2 cm (63,5 po)
- Empattement de 294 cm (115,5 po)
- Garde au sol de 28 cm (11 po)
- Système de servodirection dynamique (DPS)
- Capacité de remorquage de 1134 kg (2,500 lb)
- Boîte de chargement multi fonction avec système d'attache rapide LinQ
- Pneus Maxxis† Bighorn 2.0+ de 68,6 cm (27 po)
- Différentiel arrière avec mode Turf
- Affichage numérique de 11,4 cm (4,5 po)

Spécifications de l'ensemble XT HD8

- Différentiel avant Visco-Lok[®] QE
- Jantes en aluminium de 35,6 cm (14 po)
- Plastique avec motifs hydrographiques camouflage Mossy Oak[®] Break-Up Country[®] disponible
- Plaque de protection HMWPE intégrale
- Banquette VERSA-PRO avec revêtement de siège XT renforcé et banc profilée
- Treuil de 2 041 kg (4 500 lb)
- Mécanisme de retenue de freins
- Pare-chocs avant XT et toit rigide

ROBUSTE

- Moteur Rotax[®] ultra-robuste
- Transmission linéaire, durable et réactive
- Identité forte fidèle à l'ADN Can-Am

POLYVALENT

- Travaillez et roulez en toute confiance
- Fonctionnalités significatives et versatiles
- Maniement facile et nombreuses capacités

INGÉNIEUX

- Confort avancé et habitacle intuitif avec visibilité optimisée
- Boîte de chargement multifonctions avec hayon robuste et espace de rangement astucieux
- 1 an sans entretien et accès facile aux pièces de maintenance importantes



Hyper argent / HD8

Camouflage Mossy Oak Break-Up Country / HD8

DIMENSIONS / CAPACITÉS

L x L x H	402 x 161,2 x 193 cm (158,3 x 63,5 x 76 po)
Empattement	294 cm (115,5 po)
Garde au sol	28 cm (11 po)
Poids à sec estimé	854 kg (1 882,8 lb)
Cage	Cage profilée approuvée ROPS
Dimensions de la boîte de chargement	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 po)
Capacité de la boîte de chargement	454 kg (1 000 lb)
Capacité du hayon	113,4 kg (250 lb)
Capacité de rangement	Total: 63,9 L (16,9 gal) Sous le tableau de bord: 22,8 L (6 gal) Boîte de rangement sous le siège passager imperméable et amovible: 21 L (5,6 gal) Tableau de bord central: 7,7 L (2 gal) Boîte à outil étanche et amovible : 6,3 L (1,7 gal) Accoudoir central et porte-gobelets : 6,1 L (1,6 gal)
Capacité de remorquage	1134 kg (2 500 lb)
Capacité de charge utile	793,8 kg (1 750 lb)
Réservoir de carburant	40 L (10,6 gal)
Nombre de place	6

MOTEURS

HD8

Type	50 ch / 50 lb-ft, 2 cyl. en V Rotax [®] de 799,9 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	Transmission PRO-TORQ CVT incluant QRS (Quick Response System) avec admission d'air à haut débit et du système de protection électronique de la courroie d'entraînement. Extra-L/H/N/R/P.
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode Turf / 2 x 4 / 4 x 4, différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE
Assistance à la conduite	Contrôle électronique d'aide à la descente / ECO ^{MC} / ECO Off / Travail
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS)

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaires double / débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz bitube
Suspension arrière	Indépendantes à bras triangulaires double (TTA) avec barre stabilisatrice débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz bitube

FREINS

Avant	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
	Mécanisme de retenue de freins

PNEUS / JANTES

Pneus avant	Maxxis Bighorn 2.0 68,6 x 22,9 x 35,6 cm (27 x 9 x 14 po)
Pneus arrière	Maxxis Bighorn 2.0 68,6 x 27,9 x 35,6 cm (27 x 11 x 14 po)
Jantes	Aluminium de 35,6 cm (14 po)

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Affichage numérique de 11,4 cm (4,5 po): Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre cumulatif et journalier, jauge de carburant, position de rapport de vitesse, ECO / ECO Off / Travail, indicateur de ceinture, diagnostics, horloge, arrêt automatique, température	Éclairage	140 W de quatre phares à projection haute densité (35 W) assurant une large visibilité et feux arrière DEL
Instrument	Prise de type DC dans la console (20 A) et deux ports USB sous le tableau de bord (20 A)	Treuil	2 041 kg (4 500 lb) avec guide-câble à rouleaux
Magnéto	650 W	Siège	Banquette VERSA-PRO avec sièges passagers inclinables, siège du conducteur ajustable, crochets, revêtement de siège XT renforcé et banc profilée pour améliorer l'entrée / sortie de l'habitacle
Batterie	12 V (30 amp/h)	Protection	Pare-chocs avant XT, plaque de protection HMWPE intégrale, toit rigide 2 pièces
		Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po)
		Volant	Ajustable en inclinaison

GARANTIE

Du fabricant	Garantie limitée de 1 an
Prolongée	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.



©2019 Bombardier Produits Récréatifs inc. (BRP). Tous droits réservés. ^{MC}, [®] et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements et ce, sans encourir d'obligations. Certains modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côté à côté et écoutez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le filet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côté à côté est conçu pour utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.

can-am



Can-AmHorsRoute.com

2020 DEFENDER MAX XT^{MC} HD10

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Caractéristiques de plate-forme

- Empattement de 294 cm (115,5 po)
- Garde au sol de 33 cm (13 po)
- Système de servodirection dynamique (DPS)^{MC}
- Capacité de remorquage de 1134kg (2,500 lb)
- Boîte de chargement multi fonction avec système d'attache rapide LinQ^{MC}
- Pneus Maxxis[†] Bighorn 2.0[†] de 68,6 cm (27 po)
- Différentiel arrière avec mode Turf
- Banquette VERSA-PRO
- Affichage numérique de 11,4 cm (4,5 po)

Spécifications de l'ensemble XT HD10

- Largeur de 162,5 cm (64 po) avec bras triangulaires arqués
- Différentiel avant Visco-Lok² QE
- Banquette VERSA-PRO avec revêtement de siège XT renforcé et banc profilée
- Jantes en aluminium de 35,6 cm (14 po)
- Plaque de protection HMWPE intégrale
- Treuil de 2 041 kg (4 500 lb)
- Pare-chocs avant XT et toit rigide
- Mécanisme de retenue de freins
- Plastique avec motifs hydrographiques camouflage Mossy Oak² Break-Up Country² disponible

ROBUSTE

- Moteur Rotax[®] ultra-robuste
- Transmission linéaire, durable et réactive
- Identitée forte fidèle à l'ADN Can-Am

POLYVALENT

- Travaillez et roulez en toute confiance
- Fonctionnalités significatives et versatiles
- Maniement facile et nombreuses capacités

INGÉNIEUX

- Confort avancé et habitacle intuitif avec visibilité optimisée
- Boîte de chargement multifonctions avec hayon robuste et espace de rangement astucieux
- 1 an sans entretien et accès facile aux pièces de maintenance importantes



- Hyper argent HD10
- Vert boréal / HD10
- Camouflage Mossy Oak Break-Up Country / HD10

DIMENSIONS / CAPACITÉS

L x l x H	402 x 162,5 x 202 cm (158,3 x 64 x 79,5 po)
Empattement	294 cm (115,5 po)
Garde au sol	33 cm (13 po)
Poids à sec estimé	863 kg (1 902,6 lb)
Cage	Cage profilée approuvée ROPS
Dimensions de la boîte de chargement	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 po)
Capacité de la boîte de chargement	454 kg (1 000 lb)
Capacité du hayon	113,4 kg (250 lb)
Capacité de rangement	Total: 63,9 L (16,9 gal) Sous le tableau de bord: 22,8 L (6 gal) Boîte de rangement sous le siège passager imperméable et amovible: 21 L (5,6 gal) Tableau de bord central: 7,7 L (2 gal) Boîte à outil étanche et amovible : 6,3 L (1,7 gal) Accoudoir central et porte-gobelets : 6,1 L (1,6 gal)
Capacité de remorquage	1134 kg (2 500 lb)
Capacité de charge utile	793,8 kg (1 750 lb)
Réservoir de carburant	40 L (10,6 gal)
Nombre de place	6

MOTEURS

HD10

Type	82 ch / 69 lb-ft, 2 cyl. en V Rotax [®] de 976 cc, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC ^{MC}) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	Transmission PRO-TORQ CVT incluant QRS (Quick Response System) avec admission d'air à haut débit et du système de protection électronique de la courroie d'entraînement. Extra-L / H / N / R / P.
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode Turf / 2 x 4 / 4 x 4, différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE
Assistance à la conduite	Contrôle électronique d'aide à la descente ECO ^{MC} / ECO Off / Travail
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS)

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaires double arqués / débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz bitube
Suspension arrière	Indépendantes à bras triangulaires double (TTA) arqués avec barre stabilisatrice débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz bitube

FREINS

Avant	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
	Mécanisme de retenue de freins

PNEUS / JANTES

Pneus avant	Maxxis Bighorn 2.0 68,6 x 22,9 x 35,6 cm (27 x 9 x 14 po)
Pneus arrière	Maxxis Bighorn 2.0 68,6 x 27,9 x 35,6 cm (27 x 11 x 14 po)
Jantes	Aluminium de 35,6 cm (14 po)

CARACTÉRISTIQUES

Indicateur	Affichage numérique de 11,4 cm (4,5 po): Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre cumulatif et journalier, jauge de carburant, position de rapport de vitesse, ECO / ECO Off / Travail, indicateur de ceinture, diagnostics, horloge, arrêt automatique, température	Éclairage	140 W de quatre phares à projection haute densité (35 W) assurant une large visibilité et feux arrière DEL
Batterie	12 V (30 amp/h)	Treuil	2 041 kg (4 500 lb) avec guide-câble à rouleaux
Magnéto	650 W	Siège	Banquette VERSA-PRO avec sièges passagers inclinables, siège du conducteur ajustable, crochets, revêtement de siège XT renforcé et banc profilée pour améliorer l'entrée / sortie de l'habitacle
Instrument	Prise de type DC dans la console (20 A) et deux ports USB sous le tableau de bord	Volant	Ajustable en inclinaison
		Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po)
		Protection	Pare-chocs avant XT, plaque de protection HMWPE intégrale, toit rigide 2 pièces

GARANTIE

Du fabricant	Garantie limitée de 1 an
Prolongée	Jusqu'à 30 mois de protection B.E.S.T.



©2019 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. ^{MC}, [®] et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. [†]Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. ²Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. BRP se réserve le droit de discontinuer tout modèle ou de modifier en tout temps les spécifications, prix, designs et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis d'accessoires optionnels. Lisez le guide du conducteur du véhicule côte à côte et écoutez le DVD sur la sécurité avant de prendre le volant. Pour votre sécurité : Portez un casque, un protecteur pour les yeux et les vêtements de protection appropriés. Attachez le file de sûreté latéral et bouclez votre ceinture en tout temps. N'oubliez pas que l'alcool et la drogue ne doivent jamais faire partie de votre randonnée. Le véhicule côte à côte est conçu pour utilisation hors route seulement. Ne l'utilisez jamais sur les surfaces pavées ni sur les chemins publics. Âge minimum de conduite : 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. Évitez la conduite dangereuse et la vitesse excessive.

can-am



Can-AmHorsRoute.com